



FICHA TÉCNICA

Drill Taladro Inalámbrico 20V 1/2" De Impacto (Sin Escobillas) Motor Sin Escobillas. Veloc. Sin Carga: 0-450/0-1900Rpm. Tasa Máxima De Impacto: 22500Bpm. Torque Max: 70Nm. Capac. Sujeción:2-13Mm. Luz Led Integrada. Incluye Accesorios. Maletín.



CÓDIGO:
UTIDLI20605

***Nombre:** Taladro inalámbrico 20V 1/2" de impacto (Sin escobillas)

Advertencia: Usar equipo de protección y leer las instrucciones.

Características: Engranaje mecánico de 2 velocidades. Luz de trabajo integrada

Código de Barras: 6976057332446

Color: Turquesa

Encendido: Gatillo velocidad variable.

Garantía: 1 año

Indicador de nivel de carga: Indicador LED de alimentación de la batería

Marca: TOTAL TOOLS

Motor: Sin escobillas.

Presentación: Maletín

Resiste: Cemento, Hormigón, Madera, Acero.

Tiempo: Tiempo de uso depende del trabajo que se haga.

Torque/Fuerza: 70NM

¿Dónde usarlo?: Para trabajos de perforaciones en cualquier tipo de material (lijar, atornillar o afilar)

Cantidades por caja: Cajas de 5

Certificaciones: CE

Código de producto: UTIDLI20605

Control de torque: 23 + 1 + 1

Estilo de Mango: De goma ergonómica tipo pistola.

Incluye: 50 accesorios. 2 paquetes de baterías de 2.0Ah (TFBLI20011). 1 cargador (UTFCLI2001)

Mandril: Funciona con brocas de: 2-13 mm

Material: Plástico - Metal

Peso (Kg): 3.2 Kg

Procedencia: Importado

Se vende por: Pieza

Tipo: Herramientas Inalambricas

Usos: Industrial

Velocidad: sin carga: 0-450/0-1900rpm

Velocidad de impacto (BPM): 22500bpm

Voltaje: 20V

INFORMACIÓN ADICIONAL

Taladro Inalámbrico 20V 1/2" Sin Escobillas.

-Motor Sin Escobillas

-Voltaje: 20V

-Velocidad Sin Carga: 0-450/0-1900Rpm

-Tasa Máxima De Impacto: 22500Bpm

-Torque Máximo: 70Nm

-Capacidad De Sujeción: 2-13Mm

-Configuraciones De Par: 23+1+1

-Mandril Sin Llave Con Bloqueo Automático.

-Engranaje Mecánico De 2 Velocidades.

-Función De Bloqueo Del Husillo.

-Luz De Trabajo Led Integrada.

-Indicador De Energía De La Batería Led.

-Incluye:

-50 Accesorios

-2 Paquetes De Baterías De 2.0Ah (Tfbli20011)

-1 Cargador (Utfcli2001)

-Voltaje De Carga: 110-120V~50/60Hz

-Empaquetado En Maletín.

